

TERAZİ MODÜLLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ / SCALED CHAIN HOIST

Art. No: / Art. No:	6220 00 09	6220 00 12	6220 00 10	6220 30 011	
Kapasite / Capacity	1	1	2	3	t
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	6	6	6	6	m
Donam / Load chain falls number	1	1	1	1	
Yük zinciri / Load chain	7.1	7.1	10	11.2	mm
Kaldırma hızı / Lifting speed	6.6	6.9/2.3	6.6	5.4	m/dk
Kaldırma motoru güç / Lifting motor power	1.5	1.8/0.6	3	3	kW
Voltaj / Voltage	380	380	380	380	V
Frekans / Frequency	50	50	50	50	Hz
Terazi modülü	Doğruluk seviyesi / The accuracy level	OIML 3			
	Ölçüm aralığı / Peel the scope	% 100 F.S.			
	Sıfır aralığı / Zero range	% 4 F.S.			
	Güvenli yük / Safe load	%120 F.S.			
	Kopma yükü / Ultimate load	% 500 F.S.			
	Aşırı yük uyarı değeri / The overload warning value	% 100 F.S. +9e			
	Pil özellikleri / The battery specification	12 / 36			V
Elektrik Besleme / Voltage / Continuous working time	>80h				



Özellikler

- Yüksek kaliteli alaşım çelik yük bileşenleri
- Yüksek yoğunluklu aktivite tipi halkalar
- Vinç elektrik sisteminden besleme
- Otomatik sıfırlama sistemi

Features

- High quality alloy steel load components
- High intensity activity type rings
- Feeding voltage by crane internal electrical connections.
- Automatic zero resetting system

Kullanım Alanları

Bir çok alanda kullanım olanağı sunar. Farklı tesislere rahatlıkla uyarlanabilir. Kompakt yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına elverişlidir.

Usage Areas

It offers the possibility of use in many areas. It can be easily adapted to different facilities. Its compact structure is suitable for different use areas.



Organize Sanayiler
Organized Industries



Endüstriyel Tesisler
Industrial Facilities



Limanlar ve Denizcilik
Ports and Maritime



Lojistik Merkezleri
Logistics Centers

Kombinasyon bilgisi	Vinç modeli	ECH 1/1 E	ECH 1D/1 E	ECH 2/1 E	ECH 3/1 E
	Terazi Modülü	SC-ECH 1	SC-ECH 1	SC-ECH 2	SC-ECH 3