

		2000	2000	2000	kg
Kaldırma kapasitesi / Capacity		2000	2000	2000	kg
Min. çatal yüksekliği / Min. fork height	(h <sub>1</sub> )	85	85	85	mm
Max. çatal yüksekliği / Max. fork height	(h <sub>2</sub> )	200	200	195	mm
Yön tekerleği / Steering wheel	(d)	180 x 50	180 x 50	180x50	mm
Yük tekerleri / Load wheels	(d <sub>1</sub> )	74 x 70	74 x 70	74 x 70	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork	(c x h)	182 x 50	182 x 50	180 x 50	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(B)	557	557	542	mm
Çatal boyu / Fork length	(A)	1150	1150	1150	mm
Maks. hata / Max. error		0.05	0.05	2000 kg yükte +/- 2 kg sapma	%
Güç kaynağı / Power supply		6V/4.Ah	6V/4.Ah	DC 1.5V x 4	V/Ah
Teker türü ön/arka / Wheel type front/rear		PU	PU	PA	
Ağırlık / Service weight (pre estimate)		94	94	110	kg
Yazıcı / Printer		Yok	Var	Yok	

**NL-T 20 ve NL-TP 20 Özellikleri**

- Yüksek çözünürlüklü ekran
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık birimi değiştirilebilir
- Çoklu işlev tuşları
- Yüksek doğruluk
- İsteğe bağlı yazıcı
- Şarj edilebilir pil

**NL- T 20 INOX Özellikleri**

- 6 dijit 1.2 LED ekran
- 7 fonksiyon buton
- IP5x koruma seviyesi
- +5VDC voltaj
- 6V / 4Ah pil
- -10°C+ 40°C, çalışma sıcaklık aralığı ve %85 nem seviyesi altında çalışma imkanı

**NL-T 20 and NL-TP 20 Features**

- High definition display
- Totalising function
- Unit switching
- Multiple function keys
- High Accuracy
- Optional printer
- Build-in rechargeable battery

**NL- T 20 INOX Features**

- 6 digit 1.2-inch LED display
- 7 function buttons
- Protection level: IP5x
- Excitation voltage: +5VDC
- Battery: 6V / 4Ah
- Operating temperature: -10°C - 40°C, relative humidity is below 85%



Paslanmaz Terazili

NL- T 20 INOX



Terazili

NL- T 20



Terazili &amp; Yazıcı



NL- TP 20