

ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / MINI WIRE ROPE HOIST**NL-EW 100-200**

Kaldırma kapasitesi / Capacity (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	100/ 200	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	25/ 11,5	m
Koruma sınıfı / Protection class	IP54	
Kaldırma hızı / Lifting speed (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)/	10/ 5	m/ dk
Halat uzunluğu / Wire rope lenght	12	m
Halat çapı / Wire rope diameter	3	mm
Motor gücü / Motor power	500	W
Voltaj / Power source (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	230/ 50	V/Hz

Art.No. 52500042

NL-EW 100-200

Art.No. 52500043

NL-EW 200-400

Art.No. 52500044

NL-EW 500-1000**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / MINI WIRE ROPE HOIST****NL-EW 200-400****NL-EW 500-1000**

Kaldırma kapasitesi / Capacity (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	200 - 400	500 - 1000	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	25/11.5	12/6	m
Koruma sınıfı / Protection class	IP 54	IP 54	
Kaldırma hızı / Lifting speed (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)/	10/ 5	10/ 5	m/ dk
Halat uzunluğu / Wire rope lenght	12	12	m
Halat çapı / Wire rope diameter	3.6	6	mm
Motor gücü / Motor power	1050	1650	W
Voltaj / Power source (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	230/ 50	230/ 50	V/Hz

**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / MINI WIRE ROPE HOIST****NL-EW 125/250****NL-EW 250/500**

Kaldırma kapasitesi / Capacity (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	125/ 250	250/ 500	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	11/ 5.5	12/ 6	m
Koruma sınıfı / Protection class	IP54	IP54	
Kaldırma hızı / Lifting speed (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	10/ 5	10/ 5	m/ dk
Halat uzunluğu / Wire rope lenght	12	12	m
Halat çapı / Wire rope diameter	3	4	mm
Motor gücü / Motor power	580	930	W
Voltaj / Power source (Tek-Çift hat)/ (Single-Double Line)	230/ 50	230/ 50	V/Hz

Art.No. 52500040

NL-EW 125/250

Art.No. 52500041

NL-EW 250/500

- Limit şalteri
- Acil stop butonu
- Limit switch
- Emergency stop button