

ALÜMİNYUM TEK DİREK ÇALIŞMA PLATFORMU / SINGLE MAST MOBILE ALUMINUM WORK PLATFORM

	NL-SMAP 6.0	NL-SMAP 8.0	NL-SMAP 10.0	NL-SMAP 12.0		
Platform kapasitesi / Access platform capacity	150	125	125	150	kg	
Maksimum personel sayısı / Max. occupants	1	1	1	1		
Çalışma yüksekliği / Working height	8	10	12	14	m	
Platform yüksekliği / Platform floor height	6	8	10	12	m	
Makine boyu / Overall length	1.42	1.42	1.42	1.58	m	
Makine genişliği / Overall width	0.78	0.78	0.78	0.90	m	
Makine yüksekliği / Overall height	1.92	1.93	1.93	2.45	m	
Platform ölçüsü / Platform size	0.66 x 0.69		0.60 x 0.70		m	
Zemin açıklığı / Ground clearance	0.05		0.14		m	
Teker arası mesafesi / Wheelbase	1.12		1.25		m	
Kaldırma motoru / Lifting motor	AC	110 - 230 / 1.5		-	VAC/kW	
	DC	12 / 1.5		24 / 2.2	VDC/kW	
Kaldırma-indirme hızı / Up-down speed	36 / 33	40 / 36	45 / 36	48 / 39	s	
Arka tekerlekler / Back wheels	Ø 180x50	Ø 180x50	Ø 180x50	Ø 180x50	mm	
Ön tekerlekler / Front wheels	Ø 150x50	Ø 150x50	Ø 150x50	Ø 150x50	mm	
Akü / Battery	2x 12 / 80	2x 12 / 80	2x 12 / 80	2x 12 / 80	V/Ah	
Ağırlık / Weight	AC - DC	380 - 401	404 - 430	445 - 471	715	kg

ELEKTRİKLİ
ELECTRIC

Art.No. 51500130	NL-SMAP 6.0
Art.No. 51500006	NL-SMAP 8.0
Art.No. 51500007	NL-SMAP 10.0

AKÜLÜ
BATTERY

Art.No. 51500059	NL-SMAP 6.0-1
Art.No. 51500060	NL-SMAP 8.0-1
Art.No. 51500061	NL-SMAP 10.0-1
Art.No. 51500064	NL-SMAP 12.0

Standard ekipmanlar

- Ayarlanabilir denge ayakları
- Acil durum durdurma butonu
- Akü şarj göstergesi (Akülü modelde)
- Elektrik limit anahtarı
- Zeminden ve platformdan kontrol imkanı
- Acil durum indirme valfi
- Seviye göstergesi (su terazisi)
- Aşırı yük koruma
- Forklift cepleri
- Nakliye bağlama noktası

Standard equipment

- Swing out outriggers with interlock
- Emergency stop button
- Battery charge indicator
- Electric limit switch
- Grand & Platform (For battery powered)
- Emergency lowering system
- Leveling indicator
- Forklift pockets
- Transport tie hole

Opsiyonel seçenekler



- Aşırı yük sensörü
- Platformda elektrik prizi
- Tüm hareketlerde sesli uyarı
- Uyarı lambası
- Entegre şarj cihazı

Optional equipments


- Overload sensor with buzzer
- AC power to platform
- All motion alarm
- Beacon
- DC power with charger

(Opsiyonel) akülü modeller için müşteri temsilcileri ile irtibata geçiniz.
Please contact customer representative for (optional) battery powered models.

Elektrikli



NL-SMAP : 1.92 m
NL-SMAP 8.0 : 1.93 m
NL-SMAP 10.0 : 1.93 m
NL-SMAP 12.0 : 2.45 m



Akülü

Entegre şarj cihazı



NL-SMAP 6.0 : 8 m
NL-SMAP 8.0 : 10 m
NL-SMAP 10.0 : 12 m
NL-SMAP 12.0 : 14 m

NL-SMAP 6.0 : 6 m
NL-SMAP 8.0 : 8 m
NL-SMAP 10.0 : 10 m
NL-SMAP 12.0 : 12 m

