

Sürüş tipi / Drive unit		Aküü	
Operatör tipi / Operator type		Yaya	
Kapasite / Capacity		4000	kg
Dingil mesafesi / Wheelbase	Q	1000	mm
Ağırlık (akü dahil) / Weight (with battery)		650	kg
Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka / Axle loading (unladen) front-back		480/170	kg
Tekerlek tipi / Tyre type		Poliüretan	
Tekerlek ölçüsü (Sürüş tekeri) / Tyre size(driving wheels)		Ø 210 x 75	mm
Tekerlek ölçüsü (Yük tekeri) / Tyre size (steering wheels)		Ø 85 x 145	mm
Denge tekeri / Tyre size		Ø 150 x 50	mm
Teker sayısı / Wheels number driving		1x +2/2	
Kaldırma yüksekliği / Lift height		170	mm
Toplam yükseklik / Max. Height	h15	1520	mm
Çeki oku yüksekliği / Towing coupling height	h13	205	mm
Uzunluk / Overall length	l1	1750	mm
Stand yüksekliği / Stand height	h7	150	mm
Genişlik / Overall width	b1	850	mm
Çatallar dıştan dışa mesafe / Distance between fork-arms	b5	512	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	m2	30	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1700	mm
Sürüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)		7/8	km
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (laden/unladen)		0.85/0.85	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)		0.30/0.30	m/sn
Fren tipi / Brake type		Elektromanyetik	
Sürüş motoru / Drive motor		AC 1.5	kW
Kaldırma motoru / Lift motor		DC 2.0	kW
Akü / Battery		24/165	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		150	kg
Sürüş tipi / Type of drive unit		EPS	

