

SİPARİŞ TOPLAMA ARACI / ORDER PICKER

		NL-OPP 3 PRO	NL-OPP 3.6 PRO	NL-OPP 4 PRO	NL-OPP 4.8 PRO	
Güç / Power		Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Operator type		Ayakta	Ayakta	Ayakta	Ayakta	
Ön platform kapasitesi / Rated capacity on front platform	Q1	227	227	227	227	kg
Arka platform kapasitesi / Rated capacity on behind platform	Q2	137	137	137	137	kg
Operatör platformu / Rated capacity on standing platform	Q3	136	136	136	136	kg
Tekerlek mesafesi / Wheelbase	y	1150	1150	1150	1256	mm
Ağırık (akü dahil) / Service weight (include battery)		1160	1230	1340	1530	kg
Aksa binen yük (sürüş tarafı / yüklemeye tarafı) yüklü / Axle loading (laden driving side/loading side)		680/980	710/1020	740/1100	780/1220	kg
Aksa binen yük (sürüş tarafı / yüklemeye tarafı) yüksüz / Axle loading (unladen driving side/loading side)		490/670	500/730	520/820	540/990	kg
Tekerlek türü (yürüyüş / yük) / Tyre type (driving/loading)		Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
Sürüş tekeri ölçüsü (çap x genişlik) / Tyre type, driving wheels (dia. x width)		Ø 230x75	Ø 230x75	Ø 230x75	Ø 230x75	mm
Yük tekeri ölçüsü (çap x genişlik) / Tyre type, loading wheels (dia. x width)		Ø 204x76	Ø 204x76	Ø 204x76	Ø 204x76	mm
Denge tekeri ölçüsü (çap x genişlik) / Tyre type, caster wheels(dia. x width)		Ø 74x48	Ø 74x48	Ø 74x48	Ø 74x48	mm
Tekerlek sayısı (yön/yük) / Wheels, number driving, caster/loading (x=drive wheels)		1x 2/2	1x 2/2	1x 2/2	1x 2/2	
Ön tekerlekler arası mesafe / Tread, front	b10	566	566	566	626	mm
Arka tekerlekler arası mesafe / Tread, rear	b11	724	724	724	784	mm
Maks. ön platform yüksekliği / Lift height	h3	2950	4432	3850	4630	mm
Mast açık yükseklik / Height, mast extende	h4	4540	4490	5970	6750	mm
Mast kapalı yükseklik / Height of overhead guard	h6	1590	1590	2120	2120	mm
Operatör platformu kapalı yükseklik / Seat height / standing height	h7	250	250	250	250	mm
Operatör platformu açık yükseklik / Stand height, elevated	h12	3200	3600	4100	4880	mm
Makine uzunluğu / Overall length	l1	1500	1500	1500	1610	mm
Makine genişliği / Overall width	b1/b2	800	800	800	860	mm
Zemin açıklığı / Ground clearance, center of wheel base	m2	50	50	50	50	mm
Ön platform ölçüsü / Front cargo platform width		800x520	800x520	800x520	800x520	mm
Ön platform kapalı yüksekliği / Initial height of front cargo platform		-	-	-	-	mm
Kontrol kolu yüksekliği / Control handle height		-	-	-	-	mm
Arka platform ölçüsü / Behind platform width		346x660	346x660	346x660	346x660	mm
Platform dahil makine uzunluğu / Overall length platform launch	i3	1795	1795	1795	1905	mm
Koridor genişliği / The channel width	Ast	1750	1750	1750	1840	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1385	1385	1385	1450	mm
h12: 0-520mm'de yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)		5.5	5.5	5.5	5.5	km/h
h12: 520-1940mm'de yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)		3.7	3.7	3.7	3.7	km/h
h12: 1940-2600mm'de yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)		2.5	2.5	2.5	2.5	km/h
h12: 2600mm üzeri yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)		1	1	1	1	km/h
h12: 0-520mm'de geri yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards		5.5	5.5	5.5	5.5	km/h
h12: 520-1940mm'de geri yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards		3.7	3.7	3.7	3.7	km/h
h12: 1940-2600mm'de geri yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards		2.5	2.5	2.5	2.5	km/h
h12: 2600mm üzeri geri yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) / Travel speed (laden/unladen) backwards		1	1	1	1	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) / Lifting speed (laden/unladen)		0.17 / 0.21	0.17 / 0.21	0.17 / 0.21	0.17 / 0.21	m/sn
İndirme hızı (yüklü / yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)		0.35 / 0.26	0.35 / 0.26	0.35 / 0.26	0.35 / 0.26	m/sn
Eğim (yüklü / yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)		0	0	0	0	%
Fren tipi / Service brake		Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Yürüyüş motoru / Drive motor rating S2 60 min.		1.7	1.7	1.7	1.7	kW
Kaldırma motoru / Lift motor rating at S3 15%		2.2	2.2	2.2	2.2	kW
Akü / Battery voltage/nominal capacity K20		24 / 224	24 / 224	24 / 224	24 / 280	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		163	163	163	250	kg
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control		AC	AC	AC	AC	
Direksiyon tasarımı / Steering design		Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik	
Gürültü seviyesi / Sound pressure level at the driver's ear		74	74	74	74	dB (A)

*3600mm ve sonrası kaldırma yüksekliklerinde ön platformun kapasitesi 72 kg'dır.

