

YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ ÇİFT PALETLİ / ELECTRIK STACKER - INITIAL LIFT NL - PSS 1230 DP

Sürüş tipi / Type of drive		Elektrikli	
Kullanım şekli / Type of operation		Ayakta	
Kaldırma kapasitesi / Capacity		1200	kg
Yük merkezi / Load center distance	(c)	600	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	(y)	1275	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		940	kg
Tekerlek tipi / Wheel type		Poliüretan	
Tekerlek ölçüsü / Front wheel size		Ø 85 x 70	mm
Yürüyüş teker ölçüsü / Drive wheel size		Ø 230 x 75	mm
Denge teker ölçüsü / Caster wheel size		Ø 130 x 55	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity		1x 1/4	
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height	(h1)	1970	mm
Makine uzunluğu / Overall length	(l1)	1847	mm
Makine genişliği / Overall width	(b1)	800	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min./max.)	(h14)	715 / 1200	mm
Serbest kaldırma / Free lift	(h2)	100	mm
Mast açık yükseklik / Mast extend height	(h4)	3529	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	(h3)	2930	mm
Yerden yükseklik min. / Min. Ground clearance		30	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	(l3)	1150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(b5)	560	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	(Wa)	1510	mm
Minimum yükseklik / Lowered height of fork	(b6)	95	mm
Çatal kalınlığı / Fork thickness	(s)	60	mm
Çatal genişliği / Fork width	(e)	190	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)	2350	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossway	(Ast)	2378	mm
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Traveling speed (with/without load)		5.0/5.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (with/without load)		0.11/0.16	mm/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		0.19/0.18	mm/s
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load)		8/16	%
Yürüyüş motoru / Driving motor		1.1	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor		2.2	kW
Akü voltaj / Battery voltage / capacity		24/210	V/Ah
Akü ölçüsü / Battery size		788x180x560	kg
Akü ağırlığı / Battery weight		190	mm
Fren tipi / Brake type		Eletrmanyetik	

	Çift palet / Double pallet	Kaldırma Yüksekliği / Lifting Height (mm)	Kapasite / Capacity (kg)
A	Çatal A / Fork A	1600	1000
B		2000	1000
	Çatal B / Fork B	210	A+B<1200

Standart Ekipmanlar

- Çift palet kaldırma
- Acil durdurma butonu
- Sıkışma önleyici emniyet butonu
- Yandan akü değişimi
- Akü durum göstergesi
- Geri kaymayı önleyen frenleme
- Güvenli hidrolik sistem
- Ergonomik kumanda kolu
- AC çekiş motoru
- Düşük voltaj koruma sistemi

Standard Equipments

- Double pallet handling
- Emergency stop button
- Emergency reverse (anti jamming protection) button
- Side battery loading
- Battery / hour meter
- Anti-rolling back brake system
- Safe hydraulic system
- Ergonomic tiller and controls
- AC traction motor
- Low voltage protection system

ÇİFT PALET TAŞIMA/ DOUBLE PALLET HANDLING

