

YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ / FULL ELECTRIC STACKER

PSS 1240 E AC FFL PSS 1245 E AC FFL PSS 1248 E AC FFL

Sürüş tipi / Drive unit	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Operator type	Yaya	Yaya	Yaya	
Kapasite / Capacity	1200	1200	1200	kg
Yük merkezi / Load centre (Q)	600	600	600	mm
Yük mesafesi / Load distance (c)	688	688	688	mm
Dingil mesafesi / Wheelbase (x)	1225	1225	1225	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery) (y)	950	950	950	kg
Aksa binen yük (yükli) ön-arka / Axle loading (laden) front-back	715/1435	715/1435	715/1435	kg
Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka / Axle loading (unladen) front-back	645/305	645/305	645/305	kg
Tekerlek tipi / Tyre type	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
Tekerlek ölçüsü (sürüş tekeri) / Tyre size (driving wheels)	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	mm
Tekerlek ölçüsü (yük tekeri) / Tyre size (load wheels)	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	mm
Tekerlek ölçüsü (denge tekeri) / Tyre size (caster wheels)	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	mm
Teker sayısı / Wheels number driving	1x +1/4	1x +1/4	1x +1/4	
Kapalı mast yüksekliği / Height , mast lowered (h1)	1822	2022	2122	mm
Serbest kaldırma / Free lift (h2)	1390	1590	1690	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height (h3)	4000	4500	4800	mm
Açık mast yüksekliği / Height (mast extended) (h4)	4460	4960	5260	mm
Minimum yükseklik / Lowered height (h13)	88	88	88	mm
Uzunluk / Overall length (l1)	1826	1826	1826	mm
Gövde uzunluğu / Length to face of forks (l2)	676	676	676	mm
Genişlik / Overall width (b1)	800	800	800	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions s/e/l	60x170x1150	60x170x1150	60x170x1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width (b3)	680	680	680	mm
Çatallar arası mesafe / Distance between fork-arms (b5)	550	550	550	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance (m2)	28	28	28	mm
Çapraz palet genişliği 1000 x 1200 / Aisle width for pallets (Ast)	2333	2333	2333	mm
Uzunlamasına palet genişliği 800 x 1200 / Aisele width for pallets (Ast)	2303	2303	2303	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa)	1463	1463	1463	mm
Sürüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (Laden/Unladen)	5.0/5.5	5.0/5.5	5.0/5.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (Laden/Unladen)	0.10/0.16	0.10/0.16	0.10/0.16	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (Laden/Unladen)	0.19/0.18	0.19/0.18	0.19/0.18	m/sn
Maks. tırmanma / Max. gradeability	8/16	8/16	8/16	%
Fren tipi / Brake type	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Sürüş motoru / Drive motor	1.1	1.1	1.1	kW
Kaldırma motoru / Lift motor	2.2	2.2	2.2	kW
Akü / Battery	24/210	24/230	24/230	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight	190	190	190	kg
Sürüş tipi / Type of drive unit	AC	AC	AC	
Ses Basıncı / Sound pressure	74	74	74	dB (A)

Art.No.51000068-1

NL-PSS 1240 E AC FFL

Art.No.51000068-2

NL-PSS 1245 E AC FFL

Art.No.51000068-3

NL-PSS 1248 E AC FFL



Standart Ekipmanlar

- AC yürüyüş motoru
- Yan akü yükleme
- ZAPI kontrolör
- Pleksi koruma camı
- Çelik gövde
- Geri kayma önleyici fren
- İkaz lambası

Standard Equipments

- AC drive motor
- Side battery loading
- ZAPI controller
- Plexi protection glass
- Steel body
- Anti-rolling back brake
- Flashing beacon

